



Advanced Labeling Solutions Ltd.

### Especificaciones

- Cargador universal: 100-240v AC / 50-60 Hz
- Voltaje de batería (pila): 3.6v
- Parámetros de la carga: 6v / 1.7 A
- Capacidad de la batería: hasta 10 horas de trabajo
- Tiempo de carga: 2 horas
- Peso: 690 gramos
- Ancho de la cinta: 20; 25; 30; 40; 50 mm
- Tipos de rótulos: papel, polipropileno, polietileno
- Grosor del rótulo: 40-60 micrones
- Colores de los rótulos: todos los colores excepto transparente
- Velocidad de trabajo: hasta 300 rótulos por minuto. Dependiendo del ancho y del tamaño del rótulo

### Características

- Liviano
- Para trabajos duros
- Sin conexión a ningún tubo neumático o cable eléctrico
- El índice de rotulación se mantiene estable a lo largo del uso
- El tamaño y la forma de los rótulos están limitados solo por el ancho de la cinta
- La aplicación requiere solo un leve toque
- Operación delicada y suave que no daña el producto
- Sumamente útil para la rotulación dentro de cajas

### Características

- Opcionalmente disponible con un límite predeterminado para el número de rótulos a ser aplicados. El rotulador se detiene al alcanzar el límite, hasta ser recargado con otro límite.
- Opcionalmente disponible con una conexión a un lector externo que lee la cantidad de rótulos aplicados.

### Indicaciones mediante visualización de LED

- Verde constante ● el rotulador está activo
- Verde titilante ●●● es necesario recargar la batería
- Rojo constante ● se está cargando la batería

Hurst Labeling Systems Chile LLC. - Chiloe 1456, Santiago Centro; Santiago; Chile

Fono: 56 - 2 - 862 6700. Fax: 862 6753. email: [info@hurst.cl](mailto:info@hurst.cl)

Sitio: [www.hurst.cl](http://www.hurst.cl)